

FILMEUSE DE PALETTES

BANDEROLEUSE SEMI-AUTOMATIQUE
À PLATEAU TOURNANT AVEC ENTRÉE
POUR TRANSPALETTE

600



FILMEUSE DE PALETTES
BANDEROLEUSE SEMI-AUTOMATIQUE
À PLATEAU TOURNANT AVEC ENTRÉE
POUR TRANSPALETTE

Modèle 600



FILMEUSE DE PALETTES
BANDEROLEUSE SEMI-AUTOMATIQUE
À PLATEAU TOURNANT AVEC ENTRÉE
POUR TRANSPALETTE

Modèle 600



Photo : Banderoleuse de palettes modèle 600TP-L, avec presseur motorisé et pré étirage 300%

**FILMEUSE DE PALETTES
BANDEROLEUSE SEMI-AUTOMATIQUE
À PLATEAU TOURNANT AVEC ENTRÉE
POUR TRANSPALETTE**

Modèle 600

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DE SÉRIE (d'autres sur demande)

Caractéristiques de la charge	
Type de banderolage:	Vertical
Hauteur maximum:	Jusqu'à 2 400 mm
Dimensions maximum palette et	1 200 X 800 mm
Poids maximum:	1 000 kg
Caractéristiques du film étirable	
Ø extérieur:	240 ± 250 mm
Ø intérieur:	76 MM
Hauteur bobine:	500 MM
Épaisseur plastique:	17 – 50 µ
Poids maximal:	20 Kg

Caractéristiques de la machine :

- Colonne rabattable.
- Chariot porte-bobine motorisé latéral avec variateur de vitesse.
- Frein mécanique réglable avec anti-écrasement
- Photocellule pour la détection automatique de la hauteur de la charge.
- Dimensions du plateau: Ø1.500 mm.
- Démarrage et arrêt progressifs avec arrêt en position et variateur de vitesse.
- 4 cycles de banderolage: simple / double/ double-plus / complet.
- Compteur de cycles de banderolage.
- Tours de renforcement supérieur et inférieur à réglages indépendants.
- Contrôlée par PLC avec écran LCD avec clavier à membrane.
- Renforcement n'importe quelle partie de la charge.
- Production variable en fonction de l'opérateur et des caractéristiques de la charge.

Caractéristiques électriques	
Tension d'alimentation:	220 V 50 Hz
Puissance installée:	0,5 KW
Degré d'isolement:	IP 54

**FILMEUSE DE PALETTES
BANDEROLEUSE SEMI-AUTOMATIQUE
À PLATEAU TOURNANT AVEC ENTRÉE
POUR TRANSPALETTE**

Modèle 600

DIMENSIONS DE LA MACHINE

